

## СИСТЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

### ТРУБЫ ПО НОМИНАЛЬНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ (DN/ID)

#### ГОСТ Р54475-2011

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Кольцевая жёсткость	Цена указана за 1 п. м., сум с НДС
<b>800</b>	SN4	920 808
	SN8	1 118 124
<b>1000</b>	SN4	1 370 250
	SN8	1 644 300
<b>1200</b>	SN4	2 040 150
	SN8	2 588 250

### УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО\*

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Материал	Цена указана за 1 шт, сум с НДС
<b>800</b>	EPDM	231 000
<b>1000</b>	EPDM	525 000
<b>1200</b>	EPDM	709 800

\*Уплотнительное кольцо производства Binokor Pipe Engineering

Системы двухслойных гофрированных полимерных трубопроводов обладают повышенной стойкостью к внешним динамическим и статическим нагрузкам. Поставляются с приваренным раструбом и уплотнительным кольцом (**в комплекте**). Соответствуют требованиям ГОСТ Р 54475-2011.

Завод Binokor Pipe Engineering предоставляет гарантию на 10 лет на систему гофрированных трубопроводов в комплекте с уплотнительным кольцом собственного производства.

В случае приобретения гофрированных труб без уплотнительного кольца, гарантия на продукцию не распространяется.

Перед заказом необходимо уточнить сроки и возможность производства.